

# Wandmodel warmtepomp

## Mural réversible

### INVERTER

### HYPER INVERTER

| Binnenunit                                              | Unité intérieure | SRK   | 20 ZG         | 25 ZG         | 35 ZG         | 50 ZG         | 63 ZE         | 71 ZE          |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Buitenunit                                              | Unité extérieure | SRC   | 20 ZG         | 25 ZG         | 35 ZG         | 50 ZG         | 63 ZE         | 71 ZE          |
| Koelvermogen                                            | Puissance froid  | kW    | 2,0 (0,5-2,8) | 2,5 (0,5-3,0) | 3,5 (0,5-3,9) | 5,0 (0,6-5,3) | 6,3 (0,9-7,1) | 7,1 (0,9-8,0)  |
| Verwarmingsvermogen                                     | Puissance chaud  | kW    | 2,7 (0,5-4,6) | 3,4 (0,5-4,8) | 4,2 (0,5-5,1) | 5,8 (0,6-7,9) | 7,1 (0,9-9,0) | 8,0 (0,9-10,5) |
| Opgenomen vermogen koelen                               | Absorb. Froid    | kW    | 0,44          | 0,62          | 1,05          | 1,66          | 1,84          | 2,21           |
| Opgenomen vermogen verwarmen                            | Absorb. Chaud    | kW    | 0,62          | 0,93          | 1,14          | 1,70          | 1,86          | 2,21           |
| EER                                                     | EER              |       | 4,55          | 4,03          | 3,33          | 3,01          | 3,42          | 3,21           |
| COP                                                     | COP              |       | 4,55          | 3,66          | 3,68          | 3,41          | 3,82          | 3,62           |
| Energie label koelen                                    | Label froid      |       | A             | A             | A             | B             | A             | A              |
| Energie label verwarmen                                 | Label chaud      |       | A             | A             | A             | B             | A             | A              |
| Aansluitspanning                                        | Tension          | kW    | 220/1/50      | 220/1/50      | 220/1/50      | 220/1/50      | 220/1/50      | 220/1/50       |
| Gegevens binnenunit - Caractéristiques unité intérieure |                  |       |               |               |               |               |               |                |
| Geluidsniveau                                           | Niveau sonore    | dB(A) | 21/29/35      | 22/30/36      | 23/32/40      | 26/42/47      | 26/39/43      | 26/34/45       |
| Hoogte                                                  | Hauteur          | mm    | 268           | 268           | 268           | 268           | 318           | 318            |
| Breedte                                                 | Largeur          | mm    | 790           | 790           | 790           | 790           | 1098          | 1098           |
| Diepte                                                  | Profondeur       | mm    | 199           | 199           | 199           | 199           | 248           | 248            |
| Gewicht                                                 | Poids            | kg    | 8,5           | 8,5           | 8,5           | 8,5           | 18            | 18             |
| Gegevens buitenunit - Caractéristiques unité extérieure |                  |       |               |               |               |               |               |                |
| Geluidsniveau                                           | Niveau sonore    | dB(A) | 44            | 44            | 48            | 48            | 47            | 49             |
| Hoogte                                                  | Hauteur          | mm    | 540           | 540           | 540           | 640           | 750           | 750            |
| Breedte                                                 | Largeur          | mm    | 780 (+62)     | 780 (+62)     | 780 (+62)     | 850 (+65)     | 880 (+88)     | 880 (+88)      |
| Diepte                                                  | Profondeur       | mm    | 290           | 290           | 290           | 290           | 340           | 340            |
| Gewicht                                                 | Poids            | kg    | 35            | 35            | 38            | 43            | 65            | 65             |

#### STANDAARD VOORZIEN VAN ONDER ANDERE:

- Koeling - verwarming - ontvochtiging - ventilatie - auto
- Infrarood bediening met 24-uur timer
- Bedrading bediening met weektimer (optie)
- Superlink (optie)
- Auto-restart functie na stroomuitval
- "Fuzzy logic" regeling
- Auto change over
- High power functie
- Uitgebreide zelfdiagnose en storingmelding functie
- Fotokatalytisch reinigbaar geurfilter
- Productie van negatieve ionen
- Anti-bacteriën ventilator
- Anti-allergie, anti-bacteriën en anti-virussen filter
- Self-clean functie (Modellen SRK 63 en 71)
- Economy functie
- 3D functie (Modellen SRK 20 tot 50)
- Verticale en horizontale auto swing
- Sleep timer
- Siliconen coating op printplaat
- Contacten voor aan/uit, alarm, werking, ...

#### LIVRE STANDARD AVEC ENTRE AUTRES:

- Froid - chaud - déshumidification - ventilation - auto
- Commande infrarouge avec minuterie 24 h
- Commande câblée avec minuterie hebdomadaire (option)
- Superlink (option)
- Fonction auto-restart après panne de courant
- Réglage "Fuzzy logic"
- Auto change over
- Fonction High Power
- Autodiagnostic détaillé et fonction signal panne
- Capteur d'odeurs nettoyable photocatalytique
- Production d'ion négatif
- Ventilateur anti bactérien
- Filtre antiallergique anti bactérien et anti-virus
- Fonction self-clean (Modèles SRK 63 et 71)
- Fonction Economy
- Fonction 3D (Modèles SRK 20 jusqu'à 50)
- Auto swing vertical et horizontal
- Minuterie sommeil
- Coating silicone sur circuit imprimé
- Contacts pour marche/arrêt, alarme, fonctionnement,...

