

Cassettemodel warmtepomp

Cassette réversible

Verwarming tot -20°C
Chauffage jusqu'à -20°C

INVERTER

Binnenunit	Unité intérieure	FDT	40 V	50 V	60 V	71 V	100 V	125 V	140 V
Buitenunit	Unité extérieure	SRC	40 ZIX	50 ZIX	60 ZIX				
Buitenunit	Unité extérieure	FDC				71 VN	100 VS*	125 VS*	140 VS*

Koelvermogen	Puissance froid	kW	4,0 (1,8-4,7)	5,0 (2,2-5,6)	5,6 (2,8-6,3)	7,1 (3,2-8,0)	10,0 (4,0-11,2)	12,5 (5,0-14,0)	14,0 (5,0-14,5)
Verwarmingsvermogen	Puissance chaud	kW	4,5 (2,0-5,4)	5,4 (2,5-6,3)	6,7 (3,1-7,1)	8,0 (3,6-9,0)	11,2 (4,0-12,5)	14,0 (4,0-16,0)	16,0 (4,0-16,5)
Opgenomen vermogen koelen	Absorb. Froid	kW	0,93	1,29	1,57	2,01	2,85	4,23	4,87
Opgenomen vermogen verwarmen	Absorb. Chaud	kW	1,15	1,29	1,85	2,21	2,97	3,83	4,59
EER	EER		4,3	3,88	3,57	3,74	3,62	3,09	2,81
COP	COP		3,91	4,19	3,62	3,86	4,09	3,71	3,50
Aansluitspanning	Tension	V/pH/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50

Binnen	Intérieure								
Geluidsniveau	Niveau sonore	dB(A)	30/31/33	30/31/33	30/31/33	31/33/35	35/37/40	37/40/42	38/41/43
Hoogte	Hauteur	mm	246	246	246	246	298	298	298
Breedte	Largeur	mm	840	840	840	840	840	840	840
Diepte	Profondeur	mm	840	840	840	840	840	840	840
Gewicht	Poids	kg	22	24	24	24	27	27	27

Buiten	Extérieure								
Geluidsniveau	Niveau sonore	dB(A)	47	47	48	48	49	50	51
Hoogte	Hauteur	mm	640	640	640	750	845	845	845
Breedte	Largeur	mm	800 (+71)	800 (+71)	800 (+71)	880 (+88)	970	970	970
Diepte	Profondeur	mm	290	290	290	340	370	370	370
Gewicht	Poids	kg	43	43	43	60	74	74	74

* Ook verkrijgbaar in 220 V mono
Disponible également en mono 220 V



STANDAARD VOORZIEN VAN ONDER ANDERE:

- Koeling - verwarming - ontvochtiging - ventilatie - auto
- Infrarood bediening met 24-uur timer
- Bedrade bediening met weektimer (optie zonder meerprijs)
- Superlink
- Contacten voor aan/uit, alarm, werking, ...
- Auto restart functie na stroomuitval
- Auto change over
- Uitgebreide zelfdiagnose en storingsmelding functie
- Nachtverlagings functie
- Auto-swing functie met individuele regelbare uitblaasroosters
- Hoog rendementswarmtewisselaars
- Condensopvoerpomp (H=70 cm)
- Aansluiting verse lucht
- DC inverter compressor

LIVRE STANDARD AVEC ENTRE AUTRES:

- Froid - chaud - déshumidification - ventilation - auto
- Commande infrarouge avec minuterie 24 h
- Commande câblée avec minuterie hebdomadaire (option sans supplément)
- Superlink
- Contacts pour marche/arrêt, alarme, fonctionnement,...
- Fonction auto-restart après panne de courant
- Auto change over
- Autodiagnostic détaillé et fonction signal panne
- Fonction réduction nuit
- Fonction Auto-swing réglable individuellement sur chacun des volets
- Échangeurs à haut rendement
- Pompe à condensats (H=70 cm)
- Connexion d'air neuf
- Compresseur DC inverter

