

Buitnunit multi-split warmtepomp Unité extérieure multi-split réversible

INVERTER



Buitenunit	Unité extérieure	SCM	40 ZG	45 ZG	48 ZG	60 ZG	80 ZG
Koelvermogen	Puissance froid	kW	4,0 (1,9~5,0)	4,5 (1,0~6,4)	4,8 (1,1~6,9)	6,0 (1,1~7,5)	8,0 (1,8~9,5)
Verwarmingsvermogen	Puissance chaud	kW	5,0 (2,2~5,2)	5,6 (1,8~6,8)	6,0 (1,4~7,1)	7,0 (1,4~7,6)	9,3 (0,8~9,6)
Opgenomen vermogen koelen	Absorb. Froid	kW	0,97	1,39	1,49	1,86	2,38
Opgenomen vermogen verwarmen	Absorb. Chaud	kW	1,15	1,54	1,66	1,74	2,43
EER	EER		4,12 (A)	3,78 (A)	4,03 (A)	3,70 (A)	3,60 (A)
COP	COP		4,35 (A)	4,15 (A)	4,35 (A)	4,02 (A)	3,83 (A)
Geluidsniveau	Niveau sonore	dB(A)	45	45	48	48	51
Aansluitbare binnendelen	Unités intérieures connectables		2	2	3	3	4
Aansluitspanning	Tension	V/pH/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Hoogte	Hauteur	mm	640	640	640	640	750
Breedte	Largeur	mm	850 (+65)	850 (+65)	850 (+65)	850 (+65)	880 (+73)
Diepte	Profondeur	mm	290	290	290	290	340
Gewicht	Poids	kg	44	46	46	51	66

Wandmodel multi-split Mural multi-split

INVERTER



Binnenunit	Unité intérieure	SKM	20 ZG	22 ZG	25 ZG	28 ZG	35 ZG	50 ZG	60 ZG	71 ZG
Koelvermogen	Puissance froid	kW	2,0	2,2	2,5	2,8	3,5	5,0	6,0	7,1
Verwarmingsvermogen	Puissance chaud	kW	3,0	3,2	3,4	4,0	4,5	5,8	6,8	8
Geluidsniveau	Niveau sonore	dB(A)	23/29/35	23/30/36	24/30/36	24/31/38	25/32/39	25/36/45	26/36/43	26/34/44
Hoogte	Hauteur	mm	268	268	268	268	268	268	318	318
Breedte	Largeur	mm	790	790	790	790	790	790	1098	1098
Diepte	Profondeur	mm	199	199	199	199	199	199	248	248
Gewicht	Poids	kg	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	15	15

Cassette (600 x 600) multi-split

INVERTER



Binnenunit	Unité intérieure	STM	25 ZF	35 ZF	50 ZF	60 ZF
Koelvermogen	Puissance froid	kW	2,5	3,5	5,0	6,0
Verwarmingsvermogen	Puissance chaud	kW	3,4	4,5	5,8	6,8
Geluidsniveau	Niveau sonore	dB(A)	35/51	38/54	40/56	47/36
Hoogte	Hauteur	mm	248	248	248	248
Breedte	Largeur	mm	570	570	570	570
Diepte	Profondeur	mm	570	570	570	570
Gewicht	Poids	kg	14	14	14,5	14,5

Satellietmodel multi-split Satellite multi-split

INVERTER



Binnenunit	Unité intérieure	SRRM	25 ZF	35 ZF	50 ZF	60 ZF
Koelvermogen	Puissance froid	kW	2,5	3,5	5,0	6,0
Verwarmingsvermogen	Puissance chaud	kW	3,4	4,5	5,8	6,8
Geluidsniveau	Niveau sonore	dB(A)	38/53	40/55	46/60	49/63
Hoogte	Hauteur	mm	230	230	230	230
Breedte	Largeur	mm	740	740	740	740
Diepte	Profondeur	mm	455	455	455	455
Gewicht	Poids	kg	22	22	23	23